

TD Outils 3 : débogage

1. Programme « jouet » à corriger

1. Compilez le code présent dans le répertoire TD_valgrind du dépôt git de l'UE
https://forge.univ-lyon1.fr/Alexandre.Meyer/L2_ConceptionDevApp
2. Exécutez-le
3. Regardez le code de `main.cpp` pour comprendre ce qui est calculé
4. Ce code a différents problèmes : lenteur, et deux types de mauvaises gestions de la mémoire.

Objectif : en utilisant valgrind qui va fournir des informations sur l'exécution du programme, vous devez résoudre les problèmes de lenteur et de mémoire : fuite de mémoire (memory leak), accès invalide dû à des débordements, etc.

2. Mémoire perdu (memory leak) et accès mémoire non autorisé

Par défaut, valgrind permet de vérifier si les allocations mémoires se passent bien. En particulier, de savoir si vous ne débordez pas d'un tableau (par exemple : `int t[10]; t[12]=14;`), de savoir si tous les `new` correspondent à des `delete` dans le programme, etc.

```
$> valgrind --tool=memcheck --leak-check=full ./prog

==20689== Invalid write of size 4
==20689==    at 0x804859D: main (main.cpp:23)
==20689== Address 0x4286FA0 is 0 bytes after a block of size 24 alloc'd
==20689==    at 0x4022A55: operator new[](unsigned int)
==20689==    by 0x8048541: main (main.cpp:18)
```

Ceci indique qu'il y a des problèmes d'écriture mémoire non autorisée dans `main.cpp` à la ligne 23, ce qui est sûrement dû à un problème de taille d'allocation ou d'indice de tableau. Pour cela valgrind vous indique la ligne d'allocation mémoire de la variable mise en cause (ici le tableau `f1`) à la ligne 18.

5. Faites la correction nécessaire pour résoudre ce problème, ainsi que celles nécessaires pour résoudre d'autres problèmes d'allocation et d'accès.

De plus, dans la rubrique "LEAK SUMMARY" à la fin vous trouverez que 24 octets sont perdus, car ce programme ne fait pas le bon nombre de `delete`.

6. Faites le bon nombre de libérations mémoire et vérifiez que votre programme est propre en relançant valgrind.
7. Faites la même chose pour votre module Image afin de vérifier si vous n'avez pas de fuite mémoire.

3. Optimisation de code

Pour optimiser votre code, vous devez savoir où votre programme passe le plus de temps :

```
$> valgrind --tool=callgrind ./prog  
$> callgrind_annotate callgrind.out.20092
```

La 1^{re} ligne a produit un fichier de statistique : *callgrind.out.20092* (nom automatiquement généré, change à chaque exécution). La 2^e ligne permet de visualiser les statistiques du fichier :

```
-----  
-----  
      Ir  file:function  
-----  
-----  
2,028  Calcul.cpp:intAdd(int, int) [/home/.../prog]  
  570  Calcul.cpp:intMul(int, int) [/home/.../prog]
```

Ce programme passe 2028 fois dans intAdd et 570 fois dans intMul. C'est donc la fonction intAdd qu'il faut optimiser en priorité.

8. **Regardez et changez le code de intAdd pour avoir un programme plus efficace.** Relancer valgrind pour voir le gain de performance obtenue. Faire éventuellement d'autres modifications du code pour gagner encore plus. Pour vous rendre compte du gain apporté, vous pouvez refaire l'expérience avec une valeur MAX plus grande.

4. Pour aller plus loin avec valgrind

- valgrind permet d'avoir bien d'autres informations. Tapez `valgrind -h` pour avoir une liste.
- [Site officiel](#)
- [Documentation](#)